

# ココリサーチの 信号変換器一覧

信号変換器  
紹介ページ



## パルス入力

絶縁/非絶縁 変換	ロジック オープンコレクタ NPN/PNP		LRシリーズ	ノイズ対策 長距離配線 信号分岐
ロジック 変換	非絶縁 ラインドライバ		LDシリーズ	ノイズ対策 長距離配線 信号分岐
ロジック 変換	絶縁 ロジック		パルスアインレータ CPI	ノイズ対策 信号分岐など
ゼロクロス 変換	絶縁 ロジック分周		絶縁型分周器 CPD	パルスレートを パルス平滑など
ゼロクロス 変換	絶縁 ロジック2通信		絶縁型2通信器 CPM	計測応答性・ パルス分解能UP
ゼロクロス 変換	ロジック オープンコレクタ NPN		ゼロクロス インタフェース CPA	ノイズ対策 低速の安定検出 など

## 速度・周波数/周波数偏差・トルク

汎用	16bitアナログ CAN アラーム(警報) RS-485 USB		速度/積算計 SPD・SPDL	独自の ペリオマチック™
ラインドライバ A/B相	絶縁/非絶縁 変換		周波数偏差・ トルク計 TQ・TQL	

## 温度入力

熱電対 K,J,T,B,R,E,N,S	変換		熱電対計 HT・HTL	K,J,T,B,R,E,N,Sの 熱電対タイプに対応
測温抵抗体 Pt100 3線式	変換		測温抵抗計 HT-R・HTL-R	抵抗値 チェック機能付
サーミスタ NTC	変換		サーミスタ計 HT-I・HTL-I	独自の演算で 高精度変換

## 電流・電圧入力

直流電流 100μA～10A	変換		直流電流計 PSA・PSAL	シャント抵抗40mΩ* (±10A, ±5A, ±2Aタイプ) オーバーサンプリング250kHz
直流電圧 10mV～70V	変換		直流電圧計 PSV・PSVL	オーバーサンプリング250kHz

## 抵抗入力

抵抗 ポテンショメータや 変位センサなど	変換		抵抗計 RR・RRL	入力レンジ 150/1.5k/10k/40kΩ

## CAN - アナログ変換

CAN2.0	変換		CANアナログ 変換器 CAN・CANL	気軽に使える1CHタイプ アラーム検知 計測用トリガソース

## 多CH変換

CAN2.0	変換		16bitアナログ アラーム(警報) USB	CH数・コネクタ・ 電源・モニタ有無など 自由に選択
パルス 温度 電流 電圧 抵抗	変換		16bitアナログ CAN アラーム(警報) RS-485 イーサネット HDMI出力 USB	必要なものだけ色々選べて 便利・簡単・低コスト  計測種類・CH数・出力・ コネクタ・電源・ 液晶モニタ有無など、 自由に選択

[実績例] CAN→電圧変換器 20CH

[実績例] 熱電対4CH+電圧2CH 表示器付